


## Geberit AquaClean Mera Comfort WC – kompletní zařízení závěsné WC



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

### Vlastnosti

- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřivačem a zásobníkem teplé vody
- Anální sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Nastavitelná teplota ohřevu WC sedátka
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Bezdotykové otevírání a zavírání WC víka

- Aktivace orientačního světla při přiblížení
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon	2000 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W
Tlak při průtoku	50-1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0.03 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	30-50 s
Maximální zatížení WC sedátka	150 kg

### Obsah dodávky

- Souprava pro připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku Geberit Sigma 12 cm a splachovací nádržku pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch
146.212.11.1	Alpská bílá
146.212.21.1	Pochromovaná lesklá

### Příslušenství

- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean
- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean
- Modul rozhraní pro Geberit AquaClean Mera / Sela



- 
- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean a čisticí prostředek Geberit AquaClean. Tyto spotřební materiály obsahují klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena v příloze nebo na adrese [www.geberit.com](http://www.geberit.com).